



**CALDERAS Y SISTEMAS
HIDRAULICOS, S.A. DE C.V.**
VENTA - INSTALACION - SERVICIO

CALENTADORES MASS-TER-CAL <
HIDRONEUMATICOS <
OSMOSIS INVERSA <
SUAVIZADORES <
BOMBAS GRUNDFOS <
PLANTAS ELECTRICAS PLANELEC <

Productos / Presurizador automático

MINISMART Presurizador automático



Características

- Aumenta la presión en forma automática.
- Se activa cuando hay un flujo de 1.5 litro por minuto y aumenta la presión.
- Se desactiva cuando deja de haber flujo de agua.
- Se instala en la línea de la tubería y/o bajo el nivel del depósito (tinaco).
- Bajo consumo eléctrico (1/6 HP ó 120 watts).
- Para operar con agua fría y caliente (110 °C).
- Incluye conexiones (tuerca unión en bronce 1/2") y cable tomacorriente (1.2 m. de largo)



Materiales de Construcción

- Flecha
- Cuerpo Hidráulico
- Impulsor
- Bujes
- Porcelana
- Hierro Vaciado
- Polipropileno
- Cerámicos

Modelo / Código VDE	HP	Watts	Volts	Amperes	Fase	Conexiones	Hz	Máxima presión de operación			Flujo máximo		Carga máxima	
								Bar	psi	kg/cm ²	lpm	gpm	m	psi
MINI25-10/1115	1/6	120	115	0.9	1	1/2" x 1/2"	60	6	87	6.1	25	6.6	10	14.2



**CALDERAS Y SISTEMAS
HIDRAULICOS, S.A. DE C.V.**
VENTA - INSTALACION - SERVICIO

- CALENTADORES MASS-TER-CAL <
- HIDRONEUMATICOS <
- OSMOSIS INVERSA <
- SUAVIZADORES <
- BOMBAS GRUNDFOS <
- PLANTAS ELECTRICAS PLANELEC <

